

KSA	한국표준협회	제정일 : 2006-03-02
	심사기준	개정일 : 2023-10-21 개정번호 : 12

## JIS H 3250 동 및 동합금 봉

일본산업규격으로의 적합성 인증 - 일반인증지침인 JIS Q 1001의 “7.평가”와 같이  
인증기관은 JIS인증 심사 시, 다음의 사항에 적합한가를 심사한다.

a)해당 JIS규격, b)일반 인증지침(JIS Q 1001), c)분야별 인증지침(JIS Q 1013 등),  
d)인증기관이 업무에 규정한 요구사항이다. 본 심사기준은 d)에 해당한다.

### 1. 제품 관리

제조하는 제품의 종류등급에 따라 해당JIS에서 규정하고 있는 품질, 제품검사 방법 및 제품 보관방법  
및 유의사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 해당 JIS에서 규정하고 있는 내용 및 아래  
에 표현된 내용을 만족함과 동시에 이를 근거로 적절히 실행하고 있어야 한다.

제품의 품질특성	제품검사방법	제품보관방법
1. 명칭 및 종류의 기호 2. 품질 2.1 외관 2.2 화학성분 2.3 기계적 성질 2.4 도전율 및 체적저항률 2.5 경시 균열성 2.6 수소취성 2.7 탈아연 부식성 3. 치수 및 그 허용차 3.1 치수 3.2 치수 허용차 3.3 인발봉의 <b>힘</b> 허용치 3.4 인발봉의 각반경 허용치 4. 표시 5. 보고	왼쪽의 품질을 확보하기 위해서 필 요한 검사방법을 구체적으로 규정 하고 있을 것.  (2) 화학성분의 시험은, 외부에 의 뢰해도 좋다.	제품을 적절한 상태로 보관하기 위한 제품 보관 방법에 대해 구 체적으로 규정하고 있을 것.

비고1 제품검사는 최종검사 또는 공정간검사(중간검사)의 어느 것으로 실시해도 좋다.

## 2. 원재료 관리

아래 표에 표현되어 있는 원재료에 대하여 그 품질, 수입검사방법 및 보관방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실행하고 있어야 한다.

원재료명	원재료의 품질	수입검사방법	보관방법
1.원재료 (1)전기동 지금 또는 형동 (2)동스크랩 (3)지금류(납, 주석, 아연, 니켈, 알루미늄, 인동, 베릴륨등 등) (4)주괴 (5)소봉	1.' (1)'종류, 화학성분 (2)'종류, 외관, 형상, 이물질의 혼입 (3)'종류, 화학성분 (4)'종류, 화학성분 (5)'종류, 화학성분, 외관, 치수	왼쪽에 기재되어있는 품질을 확보하기 위해서 필요한 검사방법을 구체적으로 규정해야 한다. 다음에 해당하는 경우, 다음과 같이 실시해도 좋다. (1)JIS마크품의 경우 JIS마크의 확인 (2)제조자의 시험 성적서 확인 (3)구입처의 품질이 장기간 안정된 것으로 확인할 수 있는 부자재의 경우, 해당 상표 확인	로트의 구분을 명확히 해야 한다. 불합격품의 처리가 명확해야 한다.
2.부자재 (1)산류 (2)플렉스	2.' (1)'종류, 화학성분 (2)'종류, 화학성분		

비고1. 해당 공장이 제조하는 제품의 종류, 제조 방법 등에 따라 표 안의 원재료 중 필요로 하는 원재료를 사내규격으로 규정하고 있다.

2. 동스크랩의 종류는, 원칙적으로 JIS H 2109(동스크랩 및 동합금스크랩 분류기준)에 의한다.

3. 인증취득자의 사외 외주공장 또는 인증취득자의 사내 외주공장에 수행한 공정에 관련된 원재료는 이들 외주공장에서 직접 조달해도 좋다.

4. 해당 공장 내에서 제조되는 원재료는 그 품질을 파악하고 있을 것.

### 3. 제조공정 관리

아래 표의 제조공정에 대하여 각 공정에서 요구하는 관리항목 및 그 관리방법, 품질특성 및 그 검사방법, 작업방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

공정명	관리항목	품질특성	관리방법
1. 설(스크랩)의 선별 2. 배합 3. 용해 4. 주조 5. 열간 압출 5.1 가열 5.2 압출 6. 산 세정 7. 냉간 인발 8. 열처리 9. 산 세정(광휘열처리의 경우는 제외) 10. 교정 ※11. 절단 12. 표시	1. 형상, 치수, 이재료 및 이물질의 혼입량 2. 배합비율, 배합량 3. 장입방법, 용해온도 및 시간, 플럭스의 사용시기 및 사용량(탈산 및 탈가스의 방법을 포함) 4. 1회당 주조량, 주조온도, 주조속도 5. 5.1 온도, 시간 5.2 압출온도, 압출속도, 다이스 교환시기 6. 산 종류, 농도 7. 인발비율, 인발속도, 다이스 교환시기 8. 열처리온도, 시간 9. 산의 종류 및 농도 10. 교정방법, 교정 정도 11. 절단방법, 커터 교환시기 12. 표시사항, 표시장소, 표시방법	3. 화학성분 4. 외관, 치수 5.2 외관, 치수 6. 외관 7. 외관, 치수 8. 기계적 성질 또는 결정입도 9. 외관 10. 휨, 뒤틀림 11. 치수 12. 표시상태(외관)	3. 화학성분(시험은 외부에 의뢰해도 좋다)
비고	1. 해당공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법 등에 따라, 해당 공정에 대하여 사내규격으로 규정하고 있을 것. (1) 주괴를 구입하여 제품을 제조하는 경우는 5. 열간압출 이후의 공정을 적용한다. (2) 소봉을 구입하여 제품을 제조하는 경우는 7. 냉간인발 이후의 공정을 적용한다. 2. 「※」표에 해당하는 공정을 외주공장 또는 관련공장에 의뢰하고 있는 경우는, 5항에 규정된 외주관리가 확실하게 실시되고 있는 것을 확인한다. 외주관리 상황을 확인함과 동시에 원칙으로서 해당 외주공장에 대해 공장심사를 실시한다. 3. 공정의 순서는, 변경하는 것에 따라 제품의 품질이 변하지 않는 경우, 표에 표시된 순서대로가 아니어도 좋다. 4. 해당 공장 내의 노무제공형 외주(사내외주)는 여기에서는 외주로 간주하지 않는다.		

#### 4. 설비 관리

아래 표의 주요 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비를 보유하여야 한다. 또한 적절한 관리방법(점검장소, 점검항목, 점검주기, 점검방법, 판정기준, 점검 후 처리, 설비대장 등)을 사내규격에서 구체적으로 규정해야하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

설비명	관리방법 및 비고
<b>1. 제조설비</b> (1) 용해로 <sup>3)</sup> (2) 주조설비 <sup>3)</sup> (3) 가열로 <sup>4)</sup> (4) 열간압출기 <sup>4)</sup> (5) 산세정 장치 <sup>4)</sup> (6) 냉간인발기 (7) 열처리로 (8) 교정기 ※ (9) 절단기  <b>2. 검사설비</b> (1) 한도건본(외관검사용) ※ (2) 화학분석설비 (3) 인장시험기 (4) 경도 시험기 (5) 도전율 및 체적저항률 시험장치 (6) 수소취성 시험장치 (7) 경시균열 시험장치 (8) 탈아연부식성 시험장치 (9) 치수측정기구 (10) 질량(무게)측정설비	<p>제조설비는 해당 JIS에 규정된 품질을 확보하는 데에 필요한 성능을 가져야 한다.</p> <p>검사설비는 해당 JIS에 규정된 품질의 시험 . 검사가 가능한 설비이어야 한다.</p> <p>제조설비 및 검사설비는 해당 JIS에 규정된 품질을 확보하는 데에 필요한 성능 및 정밀도를 유지하기 위한 점검, 수리, 점검,교정 등의 기준을 정해 놓아야 한다.</p> <p>상기 "3. 제조공정 관리"의 공정 중에서 외주로 처리하는 공정과 관련된 제조설비는 보유하지 않아도 된다. 그러나 검사와 관련된 검사설비는 보유하거나 시험 외주하여야 한다.</p> <p>해당공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법에 따라 상기 표의 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비 중 해당하는 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비는 사내규격에 규정해야 한다.</p>

주3) 주괴(鑄塊)를 구입하여 열간압연 또는 열간압출하는 경우에는, 이 설비를 보유하지 않아도 좋다.

주4) 소봉(素棒)을 구입하여 냉간인발하는 경우, 이 설비와 주3) 설비를 보유하지 않아도 좋다

비고1 「※」표에 해당하는 설비는 외주공장 또는 외주시험을 의뢰하는 경우 보유하지 않아도 좋다.

다만, 화학분석설비는 용해공정을 실시하고 있는 경우는 보유하여야 한다.

## 5. 외주 관리

### 5.1 제조공정의 외주

- (1) 제조공정의 외주는, 3항(제조공정의 관리) 및 4항(설비의 관리)에서 「※」표가 첨부되지 있는 공정에 대해서는 가능하지만, 제조공정의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주공장의 선정기준, 외주내용, 외주절차, 관리기준 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 이 심사기준 3항(제조공정의 관리)에 제시한 각 항목에 대해서, 외주공장과 계약을 체결하는 등 적절히 실시하고 있을 것.  
또, 외주품의 수입(인수)에 있어서는, 외주품의 수입검사규격 등으로 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한, 이것에 근거해 적절히 실시하고 있을 것.
- (2) 제조공정의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는 의뢰내용, 의뢰절차 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 이 심사기준 3항(제조공정의 관리)에 제시한 각 항목에 대해서 적절하게 실시하고 있을 것.  
또, 의뢰품의 수입에 있어서는, 외주품 수입검사규격 등으로 사내 규격에서 구체적으로 규정하고, 또한, 이것에 근거해 적절히 실시하고 있을 것.
- (3) 외주관리 상황의 확인과 함께 원칙적으로 해당 외주처 공장에서 공장심사를 실시한다.

### 5.2 시험의 외주

- (1) 시험의 일부를 신청자의 사외 외주공장(또는 시험기관)에 외주하는 경우에는, 이 심사기준 1항(제품 관리), 2항(자재 관리)와 3항(제조 공정관리)에서 시험을 외부에 의뢰해도 된다는 것, 또는 4항(설비 관리) 중 「※」표가 있는 검사설비에 관계있는 시험에 대하여 인정하며, 외주를 하는 경우에는, 외주업체 선정기준, 외주내용, 외주절차, 시험결과의 조치 등에 대해서 사내규격에 구체적으로 규정하고 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.
- (2) 시험의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는, 의뢰내용, 의뢰절차, 시험결과의 조치 등에 대해서 사내 규격에 구체적으로 규정하고 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.

### 5.3 설비관리에 있어서의 점검·수리, 점검·교정 등의 외주

- (1) 설비의 점검·수리, 점검·교정 등의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주처의 선정기준, 외주주기, 외주내용, 외주절차, 사후의 조치 등에 대해서 사내규격에 구체적으로 규정하고, 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.
- (2) 설비의 점검·수리, 점검·교정 등의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는, 의뢰주기, 의뢰내용, 의뢰절차, 사후의 조치 등에 대해서 사내 규격에 구체적으로 규정하고, 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.
- (3) 제품의 규격 요구사항에 대한 적합성을 보증하는 외주처의 측정기기는 정해진 주기 또는 사용 전에 국제 또는 국가 측정표준에 추적(소급) 가능한 계량표준에 비추어 교정 혹은 검증되지 않으면 안 된다.

## 6. 불만처리

다음 사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있을 것.

- ① 불만처리에 관한 절차 및 그 절차를 구성하는 각 부분의 직무분담
- ② 불만처리 방법
- ③ 불만원인의 해석 및 재발방지를 위한 조치방법
- ④ 기록표 양식 및 그 보관방법

비고 JIS Q 10002 (품질경영시스템-고객만족-조직)를 참고하여도 좋다.

## 7. 제품시험

### 7.1 최초 인증심사

(1) 시험방법 : 다음 중 하나, 또는 하나 이상을 선택하여 시험한다.

- ① JIS Q 1001 6.3.3과 같이 ISO/IEC 17025에 따른 적합성이 확보된 KSA와 MOU계약을 체결한 시험기관의 시험데이터를 활용하는 방법
  - ② 신청자의 시험 장소에서 KSA 심사원이 입회하여 신청자의 시험원이 실시하는 방법
  - ③ 신청자의 시험 장소에서 신청자의 시험원이 실시한 시험데이터를 활용하는 방법
  - ④ 일본 경제산업성에 등록된 시험기능이 있는 JIS인증기관의 시험데이터를 활용하는 방법
- 단, ②,③의 경우는 KSA 심사원의 ISO/IEC 17025에 따른 적합성 판정에 의하여 적합해야 한다.

(2) 샘플링 : 다음을 모두 만족하여야 한다.

- ① 시기 : 현장심사 시
- ② 장소 : 검사장 또는 완성품 창고
- ③ 방법 : 단순랜덤샘플링 또는 해당 제품규격에서 정하는 샘플링 방법

(3) 시험항목 : 해당 JIS규격에 정한 모든 제품시험항목으로 다음 표에 따른다.

시험항목	샘플링 대상	샘플 크기	시험항목의 특징
당해 제품규격의 시험항목	인증 받고자 하는 인증범위에 해당하는 제품의 재고	1	심사원은 인증범위를 특정한 후, 해당 인증범위를 모두 포괄하는 시험항목을 특정하여 시험을 실시한다.

(4) 판정기준 : 모든 시험항목에서 해당 JIS규격의 규정 수준이 이상인 경우 합격으로 판정하고 시험항목 중 하나라도 불합격이 있는 경우 불합격으로 최종 판정한다. 시정조치는 KSA JIS 인증회규의 프로세스에 의한다.

### 7.2 인증 유지심사

7.1 항의 최초심사에 준하는 방법으로 실시하며 인증범위에 해당하는 재고의 제품군 중에서 심사원의 판단으로 대표성을 만족시키는 제품으로 실시해야 한다.

## 8. 표시

최초심사에서는 JIS규격에 규정된 내용과 다음표의 내용이 사내 표준에 규정하고 있으며, 이에 따라 신청되어 있는지를 확인한다. 인증유지심사의 경우에는 당해 JIS에 규정된 내용과 다음표의 내용이 표시되어 있는지를 확인한다. 심사원은 제품의 특성에 따라 제품마다 또는 포장마다 표시할지를 판단하여 가능한 모든 경우에 표시되어 있는지를 확인해야한다.

구분	위치	방법	표시내용
1포장 마다, 1결속 마다 또는 1제품 마다	보기 쉬운 개소	식별이 용이하고 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시할 것	<p>[JIS Q 1001 13.1~3 JIS마크 등의 표시에 의한 내용]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) JIS마크</li> <li>2) 인증기관의 약호(KSA마크)</li> <li>3) JIS번호</li> <li>4) 인증취득기업명 또는 약호</li> <li>5) JIS규격의 종류 또는 등급</li> </ol> <p>[JIS H 3250 9. 표시에 의한 내용]</p> <p>봉(棒)은 1포장마다 1결속마다 또는 1제품마다에 라벨 부착 등의 적절한 방법에 따라 다음의 항목을 표시해야 한다.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) 규격번호 및 제품기호(예1~예7 참조) <ol style="list-style-type: none"> <li>예1 인발봉에서 지름허용차가 특수급으로 질별이 F인 경우 JIS H 3250 C 3604 BDS-F</li> <li>예2 플레어 너트용 인발봉으로 SR 처리를 한 경우 JIS H 3250 C 3604 BDN-SR</li> <li>예3 납없는 인발봉으로 내탈아연처리를 하여 질별이 F인 경우 JIS H 3250 C 6801 BDRD-F</li> <li>예4 도전용 압출봉으로 질별이 F인 경우 JIS H 3250 C 1020 BEC-F</li> <li>예5 압력용기용 인발봉으로 질별이 O인 경우 JIS H 3250 C 1020 BDV-O</li> <li>예6 도전용 인발봉으로 직경 허용차가 특수급으로 질별이 H인 경우 JIS H 3250 C 2600 BDCS-H</li> <li>예7 압출봉에서 치수 허용차가 (+)인 경우로 질별이 F인 경우 JIS H 3250 C 3771 BET-F</li> </ol> </li> <li>2) 치수 (예8~예10 참조) <ol style="list-style-type: none"> <li>예8 원형의 경우(지름×길이) 10mm×2,000mm</li> <li>예9 직사각형의 경우(짧은변×긴변×길이) 15mm×25mm×2,000mm</li> <li>예10 R포함 정육각형의 경우(대변×R부에 접하는 외접원의 지름×길이) 30mm×33mm×3,000mm</li> </ol> </li> <li>3) 제조번호</li> <li>4) 제조업자명 또는 그 약호</li> </ol>

## 9. 로트의 추적

제품으로부터 자재까지 로트의 추적이 가능해야 한다. 추적의 대상이 되는 제품은 샘플링 한 제품 또는 검사 기록에서 지정된 것으로 한다. 추적은 선정된 제품에 사용되는 주요 재료에 대하여 추적되어야 한다.

## 10. 인증구분

구분	구분1	구분2	구분3	구분4
기준	종류의 기호			



## 심사기준 제 · 개정 이력

### (JIS H 3250 동 및 동합금 봉)

개정번호	제개정일자	제정 · 개정 사유 및 주요 내용	작성자	승인자
제정	2006-03-02	최초제정		
4차	2016-05-06	8. 인증구분을 JIS규격의 종류·등급으로 표준화 함 기타 편집 및 공통 항목 표준화 (TFT 참가자 : 윤태영, 안종성, 장두일, 차종련, 김영태, 김팔용)	TFT	기술 심의 위원회
5차	2017-01-01	인증구분 부여기준 표준화를 위한 개정	차종련	기술 심의 위원회
6차	2017-08-01	표시사항 표준화를 위한 QA직권 일괄개정	윤태영	직권 심의
7차	2017-09-15	공정, 자재, 설비 파트 총점검에 의한 일괄 개정 (TFT 참가자 : 권오섭, 안종성, 이상호, 이수홍, 장두일)	TFT	기술& 심의 위원회
8차	2018-05-12	자재관리 오류 정정 및 제조공정관리 비고 추가	이상호	기술& 심의 위원회
9차	2019-10-01	총점검에 의한 일괄 개정	장두일	기술& 심의 위원회
10차	2020-10-12	JISCBA “1.제품관리”와 부합화를 위한 개정	윤태영	기술& 심의 위원회
11차	2021-03-12	JIS규격 개정 및 JISCBA 심사기준과의 정합성 및 제조 방법에 따른 필수설비 명확화를 위한 개정	이상호	기술& 심의 위원회
12차	2023-10-21	2023년 (주)풍산 정기심사에서 발견한 오류수정으로 개정 주요개정내용 1. 제품관리 -> 해당 규격인 JIS H 3250과 정합성 확보 2. 자재관리 -> “(2)동설(가루), 동합금설(가루), 동스크랩, 동합금 스크랩”을 “동스크랩”으로 수정 (사유 : JISCBA 銅くず를 동설(가루)로 오역, 동설은 구리가루로 약 으로 쓰는 것을 의미함) - 기타 단순오류 및 오타의 수정	윤태영	기술 위원회