

KSA	한국표준협회	제정일 : 2006-03-02
	심사기준	개정일 : 2022-06-30 개정번호 : 13

JIS G 3448 일반배관용 스테인리스강 강관

일본산업규격으로의 적합성 인증 - 일반인증지침인 JIS Q 1001의 “7.평가”와 같이 인증기관은 JIS인증 심사 시, 다음의 사항에 적합한가를 심사한다.

a)해당 JIS규격, b)일반 인증지침(JIS Q 1001), c)분야별 인증지침(JIS Q 1013 등), d)인증기관이 업무에 규정한 요구사항이다. 본 심사기준은 d)에 해당한다.

1. 제품 관리

제조하는 제품의 종류등급에 따라 해당JIS에서 규정하고 있는 품질, 제품검사 방법 및 제품 보관방법 및 유의사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 해당 JIS에서 규정하고 있는 내용 및 아래에 표현된 내용을 만족함과 동시에 이를 근거로 적절히 실행하고 있어야 한다.

제품의 품질특성	제품검사방법	제품보관방법 및 유의사항
1. 종류의 기호 2. 제조방법 (자동아크용접, 레이저용접 및/또는 전기저항용접) 3. 화학성분 4. 기계적 성질 4.1 인장강도 및 연신율 4.2 편평성 4.3 압입확관성(압확성) 4.4 굽힘성 5. 내누출성 6. 내압성능 7. 치수, 치수허용차 및 단위질량 7.1 치수, 외경 및 두께의 허용차와 단위질량 7.2 길이 및 그 허용차 8. 외관 9. 표시 10. 보고	왼쪽에 기재되어있는 품질을 확보하기 위해서 필요한 검사방법을 구체적으로 규정하고 있을 것. 또, 화학성분, 기계적성질, 내누출성 시험, 내압성능시험은 외부에 의뢰해도 좋다.	제품을 적절한 상태로 보관하기 위한 제품보관방법에 대해서 구체적으로 규정하고 있을 것. 또한, 제품 보관장소에는 종류별로 보관되어 있으며, 양품·부적합품이 식별되어 있을 것.

비고1) 제품검사는, 최종검사 또는 공정검사(중간검사) 중 어느 것으로 실시해도 좋다.

2. 원재료 관리

아래 표에 표현되어 있는 원재료에 대하여 그 품질, 수입검사방법 및 보관방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실행하고 있어야 한다.

원재료명	원재료의 품질	수입검사방법	보관방법 및 유의사항
1. 강판 또는 강대 2. 윤활제(조관유) 3. 산제 4. 용접재료(아크용접방식의 경우 전극봉, 용접봉, Flux, 용접가스 등을 포함한다.)	1. 화학성분, 외관, 치수 및 기계적 성질 2. 종류, 성상 3. 화학성분 및 농도 4. 종류 및 재질	<p>왼쪽에 기재되어있는 품질을 확보하기 위해서 필요한 검사방법을 구체적으로 규정해야 한다.</p> <p>다만, 다음과 같이 실시해도 좋다.</p> (1)JIS마크품의 경우 JIS마크의 확인 (2)제조자의 시험 성적서 확인 (3)구입처의 품질이 장기간 안정된 것으로 확인할 수 있는 2.~4.의 부재료의 경우, 해당 상표 확인 <p>또한, 1.에 해당하는 강판 및 강대의 화학성분 및 기계적 성질의 시험은 외부에 의뢰해도 좋다.</p>	<p>로트의 구분을 명확히 해야 한다.</p> <p>불합격품의 처리가 명확해야 한다.</p> <p>원재료는 필요한 식별을 해서 보관할 것.</p>

비고 1. 해당 공장이 제조하는 제품의 종류, 제조 방법 등에 따라 표 안의 원재료 중 필요로 하는 원재료에 대해 사내 규격으로 규정하고 있을 것.

2.수입검사 방법에 있어서 장기간 안정되어 있음을 확인할 수 있는 경우에는 JIS Z 9901(ISO 9001)의 심사인증 공장 및 그 이외의 공장으로부터의 원재료 수용이 해당한다.

3. 당해 공장 내에서 제조되는 원재료는 그 품질을 파악할 것.

4. 외주공장 또는 관련공장에 실시하게 하고 있는 공정과 관련된 원재료에 대해서는 외주공장 또는 관련공장에서 직접 조달해도 좋다.

3. 제조공정 관리

아래 표의 제조공정에 대하여 각 공정에서 요구하는 관리항목 및 그 관리방법, 품질특성 및 그 검사방법, 작업방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

공정명	관리항목	품질특성	관리방법
A. 전기저항용접방식 ※1. 조관.정경(定經) 2. 열처리 3. 정정(교정) 4. 면취(기계가공) 5. 산세 6. 표시 B. 자동아크용접방식 ※1. 성형.용접 2. 열처리 3. 정정(교정) 4. 면취(기계가공) 5. 산세 6. 표시 C. 레이저 용접방식 ※1. 성형.용접 2. 열처리 3. 정정(교정) 4. 면취(기계가공) 5. 산세 6. 표시	1. 전류.전압값(또는 전력값), 조관속도 2. 열처리온도, 유지시간 및 냉각조건 5. 산세온도, 산액농도, 건조온도 6. 표시방법, 표시장소, 표시사항	1. 외관, 치수(외경, 두께) 2. 기계적 성질 3. 외관, 치수 4. 베벨각도, R/F, 길이 5. 표면상태(변색, 얼룩 및 세척상태) 6. 표시상태	[공통사항] ① 관리항목 및 품질특성에 대하여는 기록을 유지하고 있을 것. ② 검사방법, 불량품(부적합 로트)의 처리방법을 미리 정해 놓고 실시하고 있을 것. A. 1. 외관, 치수 2. 기계적 성질 3. 치수 4. 베벨각도, R/F 5. 표면상태 6. 표시상태 B. 1. 외관, 치수 2. 기계적 성질 3. 외관, 치수 4. 베벨각도, R/F 5. 표면상태 6. 표시상태 C. 1. 외관, 치수 2. 기계적 성질 3. 외관, 치수 4. 베벨각도, R/F 5. 표면상태 6. 표시상태

비고 1. 해당 공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법에 따라 상기 표 안의 제조공정 중 필요로 하는 공정은 사내규격에 규정해야 한다. (예 : 열처리를 하지 않는 경우, 열처리공정은 생략할 수 있지만, 품질특성의 기계적 성질은 다른 공정, 예를 들어 연속생산라인에서는 최종검사공정을 추가하여 관리할 것.)
 2. 공정의 순서는 변경함에 따라 제품의 품질이 변하지 않을 경우에는, 표에 나타낸 순서대로가 아니라도 좋다.

3. ※표에 해당하는 공정을 제외하고 제조공정의 일부를 외주공장 또는 관련공장에 의뢰하고 있는 경우에는 5항에 규정된 외주관리가 확실히 실시되고 있는 것을 확인한다. 외주관리 상황의 확인과 함께 원칙적으로 해당 외주처 공장에서 공장 심사를 실시한다.
4. 해당 공장 내의 노무제공형 외주(사내외주)는 여기에서는 외주로 간주하지 않는다.

4. 설비관리

아래 표의 주요 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비를 보유하여야 한다. 또한 적절한 관리방법(점검장소, 점검항목, 점검주기, 점검방법, 판정기준, 점검 후 처리, 설비대장 등)을 사내규격에서 구체적으로 규정해야하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

설비명	관리방법 및 비고
1. 제조설비 ※(1) 조관.정경(定經)설비 ¹⁾ ※(2) 성형.용접설비 ¹⁾ (3) 열처리설비 (4) 정정(교정)설비 (5) 면취(기계가공)설비 (6) 산세설비 2. 검사설비 (1) 분석시험설비 (2) 기계시험설비 ※(3) 치수측정기구 (4) 수압시험설비 ²⁾³⁾ (5) 공압시험설비 ²⁾ (6) 와전류탐상 시험설비 ²⁾ ※(7) 외관검사설비(진직도 및 직각도 측정설비) (8) 계량측정설비	제조설비는 해당 JIS에 규정된 품질을 확보하는 데에 필요한 성능을 가져야 한다. 검사설비는 해당 JIS에 규정된 품질의 시험 . 검사가 가능한 설비이어야 한다. 제조설비 및 검사설비는 해당 JIS에 규정된 품질을 확보하는 데에 필요한 성능 및 정밀도를 유지하기 위한 점검. 수리, 점검.교정 등의 기준을 정해 놓아야 한다.

[주¹⁾] 제조방법에 따라 ※표에 해당하는 설비를 보유하고 실시하고 있을 것.

[주²⁾] 내누출성시험은 시험방법에 따라 수압시험설비, 공압시험설비 또는 와전류탐상시험설비 중 어느 한 설비를 보유하고 있어도 좋다.

[주³⁾] 내압성능시험은 수압시험설비로 한다.

비고1. 「※」표에 해당하는 설비를 보유하고 실시하고 있을 것.

비고2. 「※」표 이외 해당공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법 등에 따라 표중의 제조설비 및 검사설비 중 필요로 하는 것에 대해 보유하고 있을 것.

5. 외주 관리

5.1 제조공정의 외주

- (1) 제조공정의 외주는, 3항(제조공정의 관리) 및 4항(설비의 관리)에서 「※」를 첨부하지 않은 공정에 대해서는 가능하지만, 제조공정의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주공장의 선정기준, 외주내용, 외주절차, 관리기준 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 이 심사기준 3항(제조공정의 관리)에 제시한 각 항목에 대해서, 외주공장과 계약을 체결하는 등 적절히 실시하고 있을 것.
또, 외주품의 수입(인수)에 있어서는, 외주품의 수입검사규격 등으로 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한, 이것에 근거해 적절히 실시하고 있을 것.
- (2) 제조공정의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는 의뢰내용, 의뢰절차 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 이 심사기준 3항(제조공정의 관리)에 제시한 각 항목에 대해서 적절하게 실시하고 있을 것.
또, 의뢰품의 수입에 있어서는, 외주품 수입검사규격 등으로 사내 규격에서 구체적으로 규정하고, 또한, 이것에 근거해 적절히 실시하고 있을 것.
- (3) 외주관리 상황의 확인과 함께 원칙적으로 해당 외주처 공장에서 공장심사를 실시한다.

5.2 시험의 외주

- (1) 시험의 일부를 신청자의 사외 외주공장(또는 시험기관)에 외주하는 경우에는, 이 심사기준 1항(제품 관리), 2항(자재 관리)와 3항(제조 공정관리)에서 시험을 외부에 의뢰해도 된다는 것, 또는 4항(설비 관리) 중 "※"마크가 없는 검사설비에 관계있는 시험에 대하여 인정하며, 외주를 하는 경우에는, 외주업체 선정기준, 외주내용, 외주절차, 시험결과의 조치 등에 대해서 사내규격에 구체적으로 규정하고 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.
- (2) 시험의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는, 의뢰내용, 의뢰절차, 시험결과의 조치 등에 대해서 사내 규격에 구체적으로 규정하고 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.

5.3 설비관리에 있어서의 점검·수리, 점검·교정 등의 외주

- (1) 설비의 점검·수리, 점검·교정 등의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주처의 선정기준, 외주주기, 외주내용, 외주절차, 사후의 조치 등에 대해서 사내규격에 구체적으로 규정하고, 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.
- (2) 설비의 점검·수리, 점검·교정 등의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는, 의뢰주기, 의뢰내용, 의뢰절차, 사후의 조치 등에 대해서 사내 규격에 구체적으로 규정하고, 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.
- (3) 제품의 규격 요구사항에 대한 적합성을 보증하는 외주처의 측정기기는 정해진 주기 또는 사용 전에 국제 또는 국가 측정표준에 추적(소급) 가능한 계량표준에 비추어 교정 혹은 검증되지 않으면 안 된다.

6. 불만처리

다음 사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있을 것.

- ① 불만처리에 관한 절차 및 그 절차를 구성하는 각 부분의 직무분담
- ② 불만처리 방법
- ③ 불만원인의 해석 및 재발방지를 위한 조치방법
- ④ 기록표 양식 및 그 보관방법

비고 JIS Q 10002 (품질경영시스템-고객만족-조직)를 참고하여도 좋다.

7. 제품시험

7.1 최초 인증심사

(1) 시험방법 : 다음 중 하나, 또는 하나 이상을 선택하여 시험한다.

- ① JIS Q 1001 6.3.3과 같이 ISO/IEC 17025에 따른 적합성이 확보된 KSA와 MOU계약을 체결한 시험기관의 시험데이터를 활용하는 방법
 - ② 신청자의 시험 장소에서 KSA 심사원이 입회하여 신청자의 시험원이 실시하는 방법
 - ③ 신청자의 시험 장소에서 신청자의 시험원이 실시한 시험데이터를 활용하는 방법
 - ④ 일본 경제산업성에 등록된 시험기능이 있는 JIS인증기관의 시험데이터를 활용하는 방법
- 단, ②,③의 경우는 KSA 심사원의 ISO/IEC 17025에 따른 적합성 판정에 의하여 적합해야 한다.

(2) 샘플링 : 다음을 모두 만족하여야 한다.

- ① 시기 : 현장심사 시
- ② 장소 : 검사장 또는 완성품 창고
- ③ 방법 : 단순랜덤샘플링 또는 해당 제품규격에서 정하는 샘플링 방법

(3) 시험항목 : 해당 JIS규격에 정한 모든 제품시험항목으로 다음 표에 따른다.

시험항목	샘플링 대상	샘플 크기	시험항목의 특징
당해 제품규격의 시험항목	인증 받고자 하는 인증범위에 해당하는 제품의 재고	1	심사원은 인증범위를 특정한 후, 해당 인증범위를 모두 포괄하는 시험항목을 특정하여 시험을 실시한다.

(4) 판정기준 : 모든 시험항목에서 해당 JIS규격의 규정 수준이 이상인 경우 합격으로 판정하고 시험항목 중 하나라도 불합격이 있는 경우 불합격으로 최종 판정한다. 시정조치는 KSA JIS 인증회규의 프로세스에 의한다.

7.2 인증 유지심사

7.1 항의 최초심사에 준하는 방법으로 실시하며 인증범위에 해당하는 재고의 제품군 중에서 심사원의 판단으로 대표성을 만족시키는 제품으로 실시해야 한다.

8. 표시

최초심사 및 추가·변경심사에서는 JIS규격에 규정된 내용이 표시되어 있는지와 다음표의 내용이 사내 표준에 규정하고 있으며, 이에 따라 신청되어 있는지, 표시의 예를 신청하였는지를 확인한다. 인증유지 심사의 경우에는 당해 JIS규격에 규정된 내용과 다음표의 내용이 표시되고 있는지를 확인한다. 심사원은 제품의 특성에 따라 제품마다 또는 포장마다 표시할지를 판단하여 가능한 모든 경우에 표시되어 있는지를 확인해야한다.

구분	위치	방법	표시내용
1제품 마다 및 1다발 마다	제품 표면 및 다발의 경우 보기 쉬운 곳.	식별이 용이하고 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시할 것.	<p>[JIS Q 1001 13.1~3 JIS마크 등의 표시에 의한 내용]</p> <p>1)JIS마크 2)인증기관의 약호(KSA마크) 3)JIS번호 4)인증취득기업명 또는 약호 5)JIS규격의 종류 또는 등급</p> <p>[JIS G 3448 - 13. 표시에 의한 내용]</p> <p>검사에 합격한 관별로 다음의 사항을 표시한다. 표시 순서는 지정하지 않는다. 다만, 주문자의 승인을 얻었을 경우에는 이것을 결속하여 한 다발마다 적절한 방법으로 표시해도 좋다.</p> <p>1)종류의 기호 2)제조방법을 표시하는 기호 ①자동아크용접 강관 : -A ②전기저항용접 강관 : -E ③레이저용접 강관 : -L 또한 열처리를 실시한 경우의 표시기호는, -HT를 A, E, L 뒤에 표시 3)치수(호칭을 표시) 예 : 30Su 4)제조업자명 또는 그 약호</p>

9. 로트의 추적

제품으로부터 자재까지 로트 추적이 가능한지를 확인한다. 추적의 대상이 되는 제품은 샘플링한 제품 또는 검사기록에서 지정된 것으로 한다. 추적은 선정된 하나의 제품에 사용되는 주요 재료 중 임의로 선택한 하나의 원재료까지 실시하여 추적이 가능한지 여부를 확인한다.

10. 인증구분

구분	구분1	구분2	구분3	구분4
기준	종류의 기호			

심사기준 제.개정 이력

(JIS G 3448 일반배관용 스테인리스 강관)

개정번호	제개정 일자	제정 · 개정 사유 및 주요 내용	작성자	승인자
제정	2006-03-02	최초제정		
6차	2016-05-06	8. 인증구분을 JIS규격의 종류·등급으로 표준화 함 기타 편집 및 공통 항목 표준화 (TFT 참가자 : 윤태영, 안종성, 장두일, 차종련, 김영태)	TFT	기술 심의 위원회
7차	2016-12-17	1. 제품관리 "8.1 치수, 외경및두께의 허용공차 및 단위무게" 로 수정 10. 인증구분 수정 - 인증구분 부여기준 표준화를 위한 개정	김영태	기술 심의 위원회
8차	2017-01-01	인증구분 부여기준 표준화를 위한 개정	권오섭	기술 심의 위원회
9차	2017-08-01	표시사항 표준화를 위한 QA직권 일괄개정	윤태영	직권 심의
10차	2017-09-15	공정, 자재, 설비 파트 총점검에 의한 일괄 개정 (TFT 참가자 : 권오섭, 안종성, 이상호, 이수홍, 장두일)	TFT	기술& 심의 위원회
11차	2020-12-11	2020년 추보 개정으로 "침출성능" 부분 전문삭제	이상호	기술& 심의 위원회
12차	2021-12-30	오타 수정 및 확인	이상호	기술& 심의 위원회
13차	2022-06-30	2022년 개정규격에 따른 용어변경	이상호	기술& 심의 위원회