

KSA	한국표준협회	제정일 : 2007-08-07
	심사기준	개정일 : 2023-10-21 개정번호 : 7

## JIS R 3206 강화유리

일본산업규격으로의 적합성 인증 - 일반인증지침인 JIS Q 1001의 “7.평가”와 같이  
인증기관은 JIS인증 심사 시, 다음의 사항에 적합한가를 심사한다.

a)해당 JIS규격, b)일반 인증지침(JIS Q 1001), c)분야별 인증지침(JIS Q 1013 등),  
d)인증기관이 업무에 규정한 요구사항이다. 본 심사기준은 d)에 해당한다.

### 1. 제품관리

제조하는 제품의 종류등급에 따라 해당JIS에서 규정하고 있는 품질, 제품검사 방법 및 제품 보관방법  
및 유의사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 해당 JIS에서 규정하고 있는 내용 및 아래  
에 표현된 내용을 만족함과 동시에 이를 근거로 적절히 실행하고 있어야 한다.

제품의 품질특성	제품검사방법	제품보관방법 및 유의사항
1. 종류 및 기호 2. 품질 2.1 외관 평면, 곡면 강화유리의 공통 (1) 균열 (2) 깨짐 (3) 굽힌 자국 (4) 곡면강화유리 형적 (5) 매달린자국(つり跡)의 위치 (6) 기포 (7) 이물 (8) 점상결점의 밀집도 2.2 파편 상태 2.3 기계적 강도 2.4 진자충격시험의 파괴특성 2.5 광학박막 부착 강화유리의 품질 2.6 광학 변형 3. 형상, 치수 및 허용차 3.1 형상 및 변의 길이 3.2 평면그라스의 변의 길이 허용차 3.3 두께 및 그 허용차 3.4 휘어짐 3.4 곡면 강화유리의 형상, 치수 및 허용차 4. 포장	원쪽에 기재되어있는 품질을 확보 하기 위해서 필요한 검사방법을 구 체적으로 규정해야 한다.  특히 5관에 의해 판단하는 기준을 포함하여 판정기준이 JIS에서 명확 하게 표현되지 않은 항목에 대해서 는 한도 견본 등에 의해 품질의 판 정을 구체적으로 파악할 수 있도록 규정하고 있어야 한다	제품을 적절한 상태로 보관하기 위한 제품보관방법에 대해서 구 체적으로 규정해야 한다.  제품 보관 장소에는 종류별로 보관되어 있으며 부적합품은 별 도로 식별되어 있어야 한다.

5. 표시		
5.1 제품 또는 포장 표시		

비고. 제품검사는, 최종검사 또는 공정검사(중간검사) 중 어느 것으로 실시해도 된다.

4.설비관리에서 ※표시한 외부시험설비를 이용하는 시험은, 외부에 의뢰해도 괜찮다.

## 2. 원재료 관리

아래 표에 표현되어 있는 원재료에 대하여 그 품질, 수입검사방법 및 보관방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실행하고 있어야 한다.

원재료명	원재료 품질	수입검사방법	보관방법 및 유의사항
1. 판유리 재료 1.1 플로트 판유리, 마판유리 1.2 형판 유리 1.3 열선흡수 판유리 1.4 광학박막부착 유리 2. 중간막재료	1. 1.1 JIS R3202에 규정한 품질 1.2 JIS R3203에 규정한 품질 1.3 JIS R3208에 규정한 품질 1.4 JIS R3221에 규정한 품질 2. 외관, 두께, 항장력	원쪽에 기재되어있는 품질을 확보하기 위해서 필요한 검사방법을 구체적으로 규정해야 한다.  다음에 해당하는 경우, 다음과 같이 실시해도 좋다. (1)JIS마크품의 경우 JIS마크의 확인 (2)제조자의 시험 성적서 확인 (3)구입처의 품질이 장기간 안정된 것으로 확인할 수 있는 부자재의 경우, 해당 상표 확인	로트의 구분을 명확히 해야 한다.  불합격품의 처리가 명확해야 한다.

- 비고 1. 해당공장 내에서 제조되는 표 안의 원자재 중 해당하는 원자재에 대해서는 사내규격으로 규정해 놓아야 한다.
2. 외주공장 또는 관련공장에서 실시하는 공정에 관련된 원재료에 대해서는 외주공장 또는 관련공장에서 직접 조달해도 좋다.
3. 이미 제품 치수에 따라 가공한 판유리를 구입하고 있는 경우는, 그 치수에 대해 규정하고 있어야 한다.

### 3. 제조공정 관리

아래 표의 제조공정에 대하여 각 공정에서 요구하는 관리항목 및 그 관리방법, 품질특성 및 그 검사방법, 작업방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

공정명	관리항목	품질특성	관리방법
※1. 재단	1. (1) 재단형의 치수 (2) 재단 조건	1. (1) 형상 (2) 치수	1. 치수
※2. 면취	2. 면취 조건	2. 외관	
※3. 세정·건조	3. 세정·건조 조건	3. 외관	
※4. 마크 붙임	4. 마크 붙임 조건	4. (1) 위치 (2) 외관 ( 선명도 )	
5. 강화	5.	5.	5.
5.1 가열	5.1 가열 온도·시간	(1) 외관	5.1 가열온도
5.2 휨	5.2 (1) 곡면형 치수 (2) 가열 온도·시간	(2) 휘어진 상태 (3) 낙구충격 파괴강도 (4) 파편 상태 (5) 쇼트 백 충격 특성 (6) 형상, 치수 및 허용차	
5.3 냉각	5.3 냉각 풍압·시간		5.3 냉각풍압
공통사항 및 비고	① 관리항목 및 품질특성 중 관리방법에 제시된 항목에 대하여는 기록을 유지하여야 한다. ② 검사방법, 불량품(부적합 로트)의 처리방법을 미리 정해 놓고 실시하여야 한다. ③ 해당공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법에 따라 상기 표의 제조공정 중 해당하는 공정은 사내규격에 규정해야 한다. ④ 상기 표와 달라도 품질에 문제가 없는 경우, 순서의 변화 및 공정을 가감할 수 있다. ⑤ 해당공장 내의 노무 제공형 외주(사내외주)는 본 기준에서 외주로 간주하지 않는다.		

비고 1. 제조공정의 일부를 외주공장 또는 관련공장에 의뢰하는 경우는, 5항에 규정된 외주관리가 확실히 실시되고 있다는 것을 확인한다. 외주관리상태의 확인에 더하여, 원칙적으로 해당 외주처 공장에 있어서의 공장심사를 실시한다.

2. 공정의 순서는, 변경하는 것에 의해 제품의 품질이 변하지 않는 경우는, 표에 나타낸 순서가 아니어도 좋다.

주 기 : ※는 외주 의뢰해도 좋다.

#### 4. 설비관리

아래 표의 주요 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비를 보유하여야 한다. 또한 적절한 관리방법(점검장소, 점검항목, 점검주기, 점검방법, 판정기준, 점검 후 처리, 설비대장 등)을 사내규격에서 구체적으로 규정해야하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

설비명	관리방법 및 비고
<b>1. 제조설비</b> ※(1)재단 설비 ※(2)면접기 설비 ※(3)세정·건조 설비 ※(4)마크부 설비 ※(5)휨설비 (6) 중간막의 세정, 건조, 절단 설비 (7) 맞담 설비 (8) 강화 설비  <b>2. 검사·시험 설비</b> (1) 파쇄시험 설비 (2) 길이 및 폭 측정기구 (3) 두께 측정 기구 (4) 휘어짐 측정 설비 (5) 기계적 강도시험 설비 ※(6) 표면압축응력측정설비 ※(7) 쇼트-백 시험 설비 진자충격시험 설비 (8) 에지리프트 측정설비 ※(9) 일사열차폐성 시험 설비(1) ※(10) 방사율시험설비(1) ※(11) 가시광반사율시험설비(1) ※(12) 내광성 시험 설비(1) ※(13) 내마모성 시험 설비(1) ※(14) 내산성 시험 설비(1) ※(15) 내알칼리성 시험 설비(1)	<p>제조설비는 해당 JIS에 규정된 품질을 확보하는 데에 필요한 성능을 가져야 한다.</p> <p>검사설비는 해당 JIS에 규정된 품질의 시험 . 검사가 가능한 설비이어야 한다.</p> <p>제조설비 및 검사설비는 해당 JIS에 규정된 품질을 확보하는 데에 필요한 성능 및 정밀도를 유지하기 위한 점검, 수리, 점검,교정 등의 기준을 정해 놓아야 한다.</p> <p>상기 "3. 제조공정 관리"의 공정 중에서 외주로 처리하는 공정과 관련된 제조설비는 보유하지 않아도 된다. 그러나 검사와 관련된 검사설비는 보유하거나 시험 외주하여야 한다.</p> <p>해당공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법에 따라 상기 표의 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비 중 해당하는 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비는 사내규격에 규정해야 한다.</p>

주(1) 광학박막 부착강화유리에 한한다.

주기 : ※는 외주 의뢰해도 좋다.

#### 5. 외주 관리

##### 5.1 제조공정의 외주

- (1) 제조공정의 외주는, 3항(제조공정의 관리) 및 4항(설비의 관리)에서 「※」가 표시된 공정에 대해서는 가능하지만, 제조공정의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주공장의 선택기준, 외주내용, 외주절차, 관리기준 등을 사내규격에 구체적으로 규정해야하며 외주공장과 계약을 체결하는 등 적절히 실시해야 한다. 또한, 외주품의 수입 시에는 외주품 수입검사 규격 등을 사내규격에 구체적으로 규정함과 동시에 이것을 근거로 적절히 실시하고 있어야 한다.
- (2) 관련공장에 외주를 주는 경우에는 의뢰내용, 의뢰 절차 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고

“3.제조공정의 관리”의 각 항목에 대해서 적절히 실시해야 한다. 관련공장 이라함은 동일법인의 공장을 말한다. 또한, 외주품의 구입 시에는 외주품 수입검사 규격 등을 사내규격에 구체적으로 규정함과 동시에 이것을 근거로 적절히 실시하고 있어야 한다.

## 5.2 외주 시험

- (1) 시험을 외주하는 경우 외주처의 선정기준, 외주내용, 외주절차, 시험결과 처리 등에 대하여 사내규격에서 구체적으로 규정하고 또한 이것에 기초하여 적절히 실시할 것.
- (2) 관련공장에 시험 의뢰하는 경우도 상기 (1)에 입각하여 실시해야 한다.

## 5.3 설비관리의 외주

- (1) 4항(설비관리) 중「※」마크가 있는 제조설비와 검사설비에 관련된 설비 점검, 수리, 교정 등 일부를 외주 할 경우에는 외주의 선정 기준, 외주 주기, 외주 내용, 외주절차, 사후 처리 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 또한 이것에 기초하여 적절히 실시해야 한다.
- (2) 관련공장에 설비의 점검, 수리, 교정 등 일부를 외주할 경우에도 상기(1)에 입각하여 실시해야 한다.

## 6. 불만처리

다음 사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한 이것에 기초하여 적절히 실시하여야 하며 JIS Q 10002을 참고해도 좋다.

- ① 불만처리에 관한 계통 및 그 계통을 구성하는 각 부분의 직무분담
- ② 불만처리 방법
- ③ 불만원인의 해석 및 재발방지를 위한 조치방법
- ④ 기록표 양식 및 그 보관방법

## 7. 제품시험

### 7.1 최초 인증심사

- (1) 시험방법 : 다음 중 하나, 또는 하나 이상을 선택하여 시험한다.

- ① JIS Q 1001 6.3.3과 같이 ISO/IEC 17025에 따른 적합성이 확보된 KSA와 MOU계약을 체결한 시험기관의 시험데이터를 활용하는 방법
  - ② 신청자의 시험 장소에서 KSA 심사원이 입회하여 신청자의 시험원이 실시하는 방법
  - ③ 신청자의 시험 장소에서 신청자의 시험원이 실시한 시험데이터를 활용하는 방법
  - ④ 일본 경제산업성에 등록된 시험기능이 있는 JIS인증기관의 시험데이터를 활용하는 방법
- 단, ②,③의 경우는 KSA 심사원의 ISO/IEC 17025에 따른 적합성 판정에 의하여 적합해야 한다.

- (2) 샘플링 : 다음을 모두 만족하여야 한다.

- ① 시기 : 현장심사 시
- ② 장소 : 검사장 또는 완성품 창고
- ③ 방법 : 단순랜덤샘플링 또는 해당 제품규격에서 정하는 샘플링 방법

- (3) 시험항목 : 해당 JIS규격에 정한 모든 제품시험항목으로 다음 표에 따른다.

시험항목	샘플링 대상	샘플 크기	시험항목의 특징
당해 제품규격의 시험항목	인증 받고자 하는 인증범위에 해당하는 제품의 재고	1	심사원은 인증범위를 특정한 후, 해당 인증범위를 모두 포괄하는 시험항목을 특정하여 시험을 실시한다.

- (4) 판정기준 : 모든 시험항목에서 해당 JIS규격의 규정 수준이 이상인 경우 합격으로 판정하고 시험

항목 중 하나라도 불합격이 있는 경우 불합격으로 최종 판정한다. 시정조치는 KSA JIS 인증회규의 프로세스에 의한다.

## 7.2 인증 유지심사

7.1 항의 최초심사에 준하는 방법으로 실시하며 인증범위에 해당하는 재고의 제품군 중에서 심사원의 판단으로 대표성을 만족시키는 제품으로 실시해야 한다.

## 8. 표시

최초심사에서는 JIS규격에 규정된 내용과 다음표의 내용이 사내 표준에 규정하고 있으며, 이에 따라 신청되어 있는지를 확인한다. 인증유지심사의 경우에는 당해 JIS에 규정된 내용과 다음표의 내용이 표시되어 있는지를 확인한다. 심사원은 제품의 특성에 따라 제품마다 또는 포장마다 표시할지를 판단하여 가능한 모든 경우에 표시되어 있는지를 확인해야한다.

구분	위치	방법	표시내용
1제품 마다 또는 1포장 마다	보기 쉬운 개소	식별이 용이하고 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시할 것	<p>[JIS Q 1001 13.1~3 JIS마크 등의 표시에 의한 내용]</p> <p>1)JIS마크 2)인증기관의 약호(KSAMARK) 3)JIS번호 4)인증취득기업명 또는 약호 5)JIS규격의 종류 또는 등급</p> <p>[JIS R 3206 - 11. 표시에 의한 내용] 제품 <b>1매 마다 또는 1포장마다</b> 다음 항목을 표시한다.</p> <p>1)종류 또는 기호 2)제조자명 또는 약호 3)종류 및 두께의 호칭 또는 이들의 약호</p>

## 9. 로트의 추적

제품으로부터 자재까지 로트의 추적이 가능해야 한다. 추적의 대상이 되는 제품은 샘플링한 제품 또는 검사 기록에서 지정된 것으로 한다. 추적은 선정된 제품에 사용되는 주요 재료에 대하여 추적되어야 한다.

## 10. 인증구분

구분	구분1	구분2	구분3	구분4
기준	형상	재료판 그라스의 종류 및 치수	특성에 따른 종류	

## 심사기준 제.개정 이력

### (JIS R 3206 강화유리)

개정번호	제개정 일자	제정 · 개정 사유 및 주요 내용	작성자	승인자
제정	2007-08-07	최초제정		
1차	2015-01-10	<p>▶ 용어변경</p> <p>1. 제품의 품질관리: 1)제품보관의 유의사항</p> <p>2. 자재관리 보관방법 및 유의사항</p> <p>3. 제조공정관리 비교3), 4)</p> <p>7.4 로트 추적</p> <p>8. 인증구분</p> <p>▶표시 사항 추가</p> <p>9. 7.3항 표시 기재 사항 중 『인증번호 또는 공장명(또는 약호) 또는 사업장명(또는 약호)』에 대하여는, 인증번호 표시를 우선 원칙으로 하며 동일인증번호로 2개 이상 공장 또는 사업장이 인증을 받은 경우 공장명(또는 약호) 또는 사업자명(또는 약호)을 반드시 표시한다.</p> <p>10. 인증기관의 KSA마크는 JIS마크와 병기(함께 나란히 적음)하여 표시한다</p>	구상원	기술위원회
2차	2016-05-06	<p>8. 인증구분을 JIS규격의 종류·등급으로 표준화 함</p> <p>기타 편집 및 공통 항목 표준화</p> <p>(TFT 참가자 : 윤태영, 안종성, 장두일, 김영태, 차종련)</p>	TFT	기술심의위원회
3차	2017-01-01	인증구분 부여기준 표준화를 위한 개정	이상호	기술심의위원회
4차	2017-08-01	표시사항 표준화를 위한 QA직권 일괄개정	윤태영	직권심의
5차	2017-09-15	공정, 자재, 설비 파트 총점검에 의한 일괄 개정 (TFT참가자: 권오섭, 안종성, 이상호, 이수홍, 장두일)	TFT	기술& 심의위원회
6차	2019-07-13	총점검에 의한 일괄 개정	안종성	기술& 심의위원회
7차	2023-10-21	JISR 3206 : 2023 규격개정에 의한 개정	이수홍	기술위원회