

KSA	한국표준협회	제정일 : 2006-03-02
	심사기준	개정일 : 2022-03-26 개정번호 : 11

## JIS G 3141 냉간압연강판 및 강대

일본산업규격으로의 적합성 인증 - 일반인증지침인 JIS Q 1001의 “7.평가”와 같이 인증기관은 JIS인증 심사 시, 다음의 사항에 적합한가를 심사한다.

- a) 해당 JIS규격, b) 일반 인증지침(JIS Q 1001), c) 분야별 인증지침(JIS Q 1013 등), d) 인증기관이 업무에 규정한 요구사항이다. 본 심사기준은 d)에 해당한다.

### 1. 제품관리

제조하는 제품의 종류등급에 따라 해당JIS에서 규정하고 있는 품질, 제품검사 방법 및 제품 보관방법 및 유의사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 해당 JIS에서 규정하고 있는 내용 및 아래에 표현된 내용을 만족함과 동시에 이를 근거로 적절히 실행하고 있어야 한다.

제품의 품질특성	제품검사방법	제품보관방법
<b>1. 종류의 기호</b> 1.1 종류의 기호 및 적용두께 <b>1.2 조질구분, 조질기호, 적용하는 종류의 기호 및 규정</b> <b>1.3 표면 마감</b> 2. 화학성분 3. 기계적 성질 3.1 인장강도 및 연신율 3.2 시효특성 3.3 평균 소성변형비 3.4 경도 3.5 굽힘성 <b>4. 치수</b> <b>4.1 치수 표시방법</b> <b>4.2 표준두께</b> <b>4.3 치수 허용차</b> <b>4.3.1 두께 허용차</b> <b>4.3.2 폭 허용차</b> <b>4.3.3 길이 허용차</b> <b>5. 형상</b> <b>5.1 평탄도</b> <b>5.2 횡곡(직선도, 가로굽음)</b> <b>5.3 직각도</b>	왼쪽의 품질을 확보하기 위해서 필요한 검사방법을 구체적으로 규정하고 있을 것.  또한, 화학성분 및 기계적 성질의 시험은 외부에 의뢰해도 좋다.	제품을 적절한 상태로 보관하기 위한 제품 보관방법에 대해 구체적으로 규정하고 있을 것.  또, 제품 보관장소에는, 종류 및 양품·불량품이 식별되고 있을 것.

6. 질량(무게) 6.1 강판의 질량 6.2 강대의 질량 7. 외관 8. 표시 9. 주문 시 확인사항 10. 보고 11. 부속서JA (규정) 수도당사자 간의 협정에 따른 인장강도 및 연신율		
--	--	--

비고 1. 제품검사는 최종검사 또는 공정간 검사(중간검사)의 어느 쪽이든 실시해도 좋다.

2. JIS규정에 근거하여 수도당사자간의 협정을 체결한 경우는, 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 그 내용은 해당 항목을 만족하고 이에 기초하여 적절하게 실시하고 있을 것.

## 2. 원재료 관리

아래 표에 표현되어 있는 원재료에 대하여 그 품질, 수입검사방법 및 보관방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있을 것.

원재료명	원재료 품질	수입검사방법	보관방법
1. 주요원재료 강대  2. 부자재 2.1 산류 2.2 압연유 2.3 방청유	1. 외관, 형상, 치수, 화학적분  2. 2.1 종류, 농도 2.2 성상 2.3 성상	왼쪽의 품질항목에 대해 서 검사를 해서 받아들일 것. 다만, 다음 중 하나로 실 시해도 좋다. (1) JIS 마크 제품의 경우 JIS 마크의 확인 (2) 제조자 시험성적표 확인 (3) 부자재의 경우, 구입처의 품질이 장기간 안정되어 있음을 확인할 수 있는 경우에는 상표를 확인해도 좋다.	로트의 구분을 명확히 할 것. 강대는 필요한 식별을 부 착하고 있을 것.

비고1. 해당 공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법 등에 따라서 표 안의 원재료 중 필요로 하는 원재료에 대해 사내규격으로 규정하고 있을 것.

2. 인증 취득자의 사외 외주공장 또는 인증 취득자의 사내 외주공장에서 실시하고 있는 공정에 관련된 원재료에 대해서는, 이들의 외주공장에서 직접 조달해도 좋다.
3. 해당 공장 내에서 제조되는 원재료는 그 품질을 파악하고 있을 것.

### 3. 제조공정 관리

아래 표의 제조공정에 대하여 각 공정에서 요구하는 관리항목 및 그 관리방법, 품질특성 및 그 검사방법, 작업방법을 사내규격에서 구체적으로 규정하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있을 것.

공정명	관리항목	품질특성	관리방법
1. 산세 ※2. 냉간압연 3. 청정 4. 소둔(annealing) 5. 조질압연 6. 정정 7. 표시	1. 산세액의 농도, 산세액의 온도, 라인스피드 2. 패스스케줄, 압연속도, 압연유의 농도 3. 알칼리 용액 농도, 알칼리 용액온도, 라인스피드, 전해전류(전해의 경우에만) 4. 소둔사이클, 분위기 가스조성, 소둔온도, 이슬점 5. 압하율, 압연속도 7. 표시방법, 표시장소, 표시사항	1. 외관 2. 외관, 치수 3. 외관 4. 외관 5. 외관, 형상, 치수, 기계적 성질(최종검사로 대체할 수 있다.) 6. 외관, 형상, 치수, 질량 7. 표시외관(상태)	[공통사항] (1) 다음에 규정한 관리항목 및 품질특성에 대하여 기록을 유지하고 있을 것. (2) 검사방식, 불량품(불합격 로트)의 조치 등을 정하고, 실시하고 있을 것,  1.농도, 온도, 속도  2.속도, 치수  3.알칼리 용액 농도, 알칼리 용액온도 전해전류  4. 소둔온도,  5. 압하율, 기계적 성질 <b>화학성분 및 기계적 성질시험은 외부에 의뢰해도 좋다.</b> 6. 외관, 치수,질량 7. 표시사항, 표시상태

비고1. 해당공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법 등, 표 안의 제조공정 중 필요한 공정을 사내 표준에서 규정하고 있을 것.

비고2. 공정순서의 변경에 의해 제품의 품질이 변하지 않는 경우, 표에 나타낸 순서대로 하지 않아도 무방하다.

비고3. 「※」표시가 없는 제조공정의 일부를 외주하는 경우는 5항에 규정된 외주관리가 사내규격에 근거하여 적절하게 실시되고 있는지 확인한다. 다만, 열간압연 강대를 직접생산하고 있는 경우는 생산한 열간압연 강대를 냉간압연외주업체에 외주처리하고 이를 인수받아 자체적으로 4. 소둔열처리공정을 직접 실시하는 경우는 2. 냉간압연공정도 외주처리 가능하다.

비고4. 노무제공형 외주(사내 소사장제)는, 여기에서는 외주라고 간주하지 않는다.

#### 4. 설비관리

아래 표의 주요 제조설비(부속제조설비를 포함) 및 검사설비를 보유하여야 한다. 또한 적절한 관리방법(점검장소, 점검항목, 점검주기, 점검방법, 판정기준, 점검 후 처리, 설비대장 등)을 사내규격에서 구체적으로 규정해야하고 그 내용은 아래 표에 표현되어 있는 내용을 만족함과 아울러 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있어야 한다.

설비명	관리방법 및 비고
<b>1. 제조설비</b> (1) 산세 설비 ※(2) 냉간압연설비 (3) 청정설비 (4) 소둔설비 (5) 조질압연설비 (6) 정정설비  <b>2. 검사설비</b> (1) 분석시험설비 (2) 기계시험설비 (a) 인장시험설비 (b) 소성뒤틀림(변형) 시험설비 (c) 경도시험설비 (d) 굽힘시험기 ※(3) 치수· <b>형상</b> 측정기구 ※(4) 중량(무게)측정기구 <sup>1)</sup>	① 제조 설비는 해당JIS에 규정된 품질을 확보하는데 필요한 성능을 가지고 있을 것. ② 검사 설비는 해당JIS에 규정된 품질을 시험, 검사할 수 있는 설비일 것. ③ 제조 설비 및 검사 설비에 해당JIS에 규정된 품질을 확보하는데 필요한 성능 및 정밀도를 보유하기 위한 점검·수리, 점검·교정 등의 기준을 정하고 있을 것.

[주<sup>1)</sup>] 폭 600mm이상의 강판을 제조할 경우에는 보유하지 않아도 좋다.

비고1. 해당 공장이 제조하는 제품의 종류, 제조방법 등에 따라 표 안의 제조설비 및 검사설비 중 필요로 하는 것에 대하여 보유하고 있을 것.

비고2. 제조설비 중 적어도 「※」표시에 해당하는 (2) 냉간압연설비는 보유하고 실시하고 있을 것. 다만, 열간압연 강대를 생산하고 있는 경우, 준중요설비에 해당하는 열간압연설비 및 (5) 소둔열처리설비(焼なまし設備)를 보유하고, 냉간압연공정을 외주로 제조하고 있는 경우는 대체할 수 있다.

비고3. 「※」표시에 해당하는 검사설비를 보유하고 실시하고 있을 것.

## 5. 외주 관리

### 5.1 제조공정의 외주

(1) 제조공정의 외주는, 3항(제조공정의 관리) 및 4항(설비의 관리)에서 「※」표시가 없는 공정에 대해서는 가능하지만, 제조공정의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주공장의 선정 기준, 외주내용, 외주절차, 관리기준 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 이 심사기준 3항(제조공정의 관리)에 제시한 각 항목에 대해서, 외주공장과 계약을 체결하는 등 적절히 실시하고 있을 것.

또, 외주품의 수입(인수)에 있어서는, 외주품의 수입검사규격 등으로 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한, 이것에 근거해 적절히 실시하고 있을 것.

(2) 제조공정의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는 의뢰내용, 의뢰절차 등을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 이 심사기준 3항(제조공정의 관리)에 제시한 각 항목에 대해서 적절하게 실시하고 있을 것.

또, 의뢰품의 수입에 있어서는, 외주품 수입검사규격 등으로 사내 규격에서 구체적으로 규정하고, 또한, 이것에 근거해 적절히 실시하고 있을 것.

### 5.2 시험의 외주

(1) 시험의 일부를 신청자의 사외 외주공장(또는 시험기관)에 외주하는 경우에는, 이 심사기준 1항(제품 관리), 2항(자재 관리)와 3항(제조 공정관리)에서 시험을 외부에 의뢰해도 된다는 것, 또는 4항(설비 관리) 중 「※」표시가 없는 검사설비에 관계있는 시험에 대하여 인정하며, 외주를 하는 경우에는, 외주업체 선정기준, 외주내용, 외주절차, 시험결과의 조치 등에 대해서 사내규격에 구체적으로 규정하고 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.

(2) 시험의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는, 의뢰내용, 의뢰절차, 시험결과의 조치 등에 대해서 사내 규격에 구체적으로 규정하고 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.

### 5.3 설비관리에 있어서의 점검·수리, 점검·교정 등의 외주

(1) 설비의 점검·수리, 점검·교정 등의 일부를 신청자의 사외 외주공장에 외주하는 경우에는, 외주처의 선정기준, 외주주기, 외주내용, 외주절차, 사후의 조치 등에 대해서 사내규격에 구체적으로 규정하고, 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.

(2) 설비의 점검·수리, 점검·교정 등의 일부를 신청자의 관련공장에 의뢰하는 경우에는, 의뢰주기, 의뢰내용, 의뢰절차, 사후의 조치 등에 대해서 사내 규격에 구체적으로 규정하고, 이에 근거하여 적절하게 실시하고 있을 것.

(3) 제품의 규격 요구사항에 대한 적합성을 보증하는 외주처의 측정기기는 정해진 주기 또는 사용 전에 국제 또는 국가 측정표준에 추적(소급) 가능한 계량표준에 비추어 교정 혹은 검증되지 않으면 안 된다.

## 6. 불만처리

다음 사항을 사내규격에서 구체적으로 규정하고, 또한 이것에 근거하여 적절히 실시하고 있을 것.

- ① 불만처리에 관한 절차 및 그 절차를 구성하는 각 부분의 직무분담
- ② 불만처리 방법
- ③ 불만원인의 해석 및 재발방지를 위한 조치방법
- ④ 기록표 양식 및 그 보관방법

비고 JIS Q 10002 (품질경영시스템-고객만족-조직)를 참고하여도 좋다.

## 7. 제품시험

### 7.1 최초 인증심사

(1) 시험방법 : 다음 중 하나, 또는 하나 이상을 선택하여 시험한다.

- ① JIS Q 1001 6.3.3과 같이 ISO/IEC 17025에 따른 적합성이 확보된 KSA와 MOU계약을 체결한 시험기관의 시험데이터를 활용하는 방법
  - ② 신청자의 시험 장소에서 KSA 심사원이 입회하여 신청자의 시험원이 실시하는 방법
  - ③ 신청자의 시험 장소에서 신청자의 시험원이 실시한 시험데이터를 활용하는 방법
  - ④ 일본 경제산업성에 등록된 시험기능이 있는 JIS인증기관의 시험데이터를 활용하는 방법
- 단, ②,③의 경우는 KSA 심사원의 ISO/IEC 17025에 따른 적합성 판정에 의하여 적합해야 한다.

(2) 샘플링 : 다음을 모두 만족하여야 한다.

- ① 시기 : 현장심사 시
- ② 장소 : 검사장 또는 완성품 창고
- ③ 방법 : 단순랜덤샘플링 또는 해당 제품규격에서 정하는 샘플링 방법

(3) 시험항목 : 해당 JIS규격에 정한 모든 제품시험항목으로 다음 표에 따른다.

시험항목	샘플링 대상	샘플 크기	시험항목의 특징
당해 제품규격의 시험항목	인증 받고자 하는 인증범위에 해당하는 제품의 재고	1	심사원은 인증범위를 특정한 후, 해당 인증범위를 모두 포괄하는 시험항목을 특정하여 시험을 실시한다. 다만, 시험기관이 할 수 없는 시험은 아래의 7.3에 의한다.

(4) 판정기준 : 모든 시험항목에서 해당 JIS규격의 규정 수준이 이상인 경우 합격으로 판정하고 시험항목 중 하나라도 불합격이 있는 경우 불합격으로 최종 판정한다. 시정조치는 KSA JIS 인증회규의 프로세스에 의한다.

### 7.2 인증 유지심사

7.1 항의 최초심사에 준하는 방법으로 실시하며 인증범위에 해당하는 재고의 제품군 중에서 심사원의 판단으로 대표성을 만족시키는 제품으로 실시해야 한다.

7.3 외부시험에서 제외된 검사 중 치수, 형상 및 외관은, 시료 채취 시 심사원이 직접 또는 입회하여 샘플링 장소에서 검사하고, 해당 JIS에 규정된 수준 이상의 것을 합격으로 한다.(상기 7.1의 비고란 참조)

## 8. 표시

최초심사에서는 JIS규격에 규정된 내용과 다음표의 내용이 사내 표준에 규정하고 있으며, 이에 따라 신청되어 있는지를 확인한다. 인증유지심사의 경우에는 당해 JIS에 규정된 내용과 다음표의 내용이 표시되어 있는지를 확인한다. 심사원은 제품의 특성에 따라 제품마다 또는 포장마다 표시할지를 판단하여 가능한 모든 경우에 표시되어 있는지를 확인해야한다.

구분	위치	방법	표시내용
1포장 마다 또는 1결속 마다	보기 쉬운 장소	식별이 용이하고 쉽게 지워지지 않는 방법으로 표시할 것	<p>[JIS Q 1001 13.1~3 JIS마크 등의 표시에 의한 내용]</p> <p>1)JIS마크 2)인증기관의 약호(KSA마크) 3)JIS번호 4)인증취득기업명 또는 약호 5)JIS규격의 종류 또는 등급</p> <p>[JIS G 3141 - 13. 표시에 의한 내용]</p> <p>검사에 합격한 강판 및 강대는 1포장 마다 또는 1결속 마다 다음 항목을 적절한 방법으로 표시한다. 다만, 수도당사자간의 협정에 따라 제품식별이 가능한 범위에서 그 일부를 생략해도 좋다.</p> <p>1)종류의 기호 및 부가기호 2)조질기호 3)표면마감 기호 4)제품번호 또는 검사번호 5)치수 6)매수 또는 질량(폭 600mm미만으로 냉간압연강대 및 강판은 생략해도 좋다.) 7)제조업자명 또는 그 약호 8)수도당사자간의 협정에 의해 도유기호를 표시해도 좋다.</p>

## 9. 로트의 추적

제품으로부터 자재까지 로트의 추적이 가능해야 한다. 추적의 대상이 되는 제품은 샘플링 한 제품 또는 검사 기록에서 지정된 것으로 한다. 추적은 선정된 제품에 사용되는 주요 재료에 대하여 추적되어야 한다.

## 10. 인증구분

구분	구분1	구분2	구분3	구분4
기준	종류의 기호			

## 심사기준 제.개정 이력

(JIS G 3141 냉간압연강판 및 강대)

개정번호	제개정 일자	제정 · 개정 사유 및 주요 내용	작성자	승인자
제정	2006-03-02	최초제정		
7차	2017-08-01	표시사항 표준화를 위한 QA직권 일괄개정	윤태영	직권 심의
8차	2017-09-15	공정, 자재, 설비 파트 총점검에 의한 일괄 개정 (TFT 참가자 : 권오섭, 안종성, 이상호, 이수홍, 장두일)	TFT	기술& 심의 위원회
9차	2019-10-12	총점검에 의한 일괄 개정	윤태영	기술& 심의 위원회
10차	2021-05-07	JISCBA 심사기준과의 정합성 및 필수설비 명확화를 위한 개정	이상호	기술& 심의 위원회
11차	2022-03-26	JIS 규격개정(2021년)에 따른 1. 제품관리 중심의 개정	이상호	기술& 심의 위원회